

Regolatore digitale gestione Modbus motori AC monofase di ventilatori



AC fans



Monofase



Slave

EMC è un **regolatore** slave **monofase** progettato per **operare esclusivamente** tramite protocollo **Modbus RTU**, consentendo al controllore master di gestire in tempo reale tutti i parametri operativi, sia in lettura che in scrittura. **Ideale** per il controllo di **ventilatori monofase** in impianti **HVAC&R**, offre un sistema di regolazione della velocità preciso ed efficiente.

La **regolazione** avviene attraverso la **parzializzazione a taglio di fase** bilanciata con la rete, applicando il valore impostato con una **rampa di accelerazione e decelerazione** fissa di 6 secondi. Questo garantisce **transizioni fluide** e **protegge** il motore da sollecitazioni improvvise.

Il regolatore è dotato di **tre ingressi** per contatti **termici TK**, che permettono il **monitoraggio** diretto delle **protezioni** dei **gruppi ventilanti**, con stato leggibile via Modbus. In **assenza di comunicazione** per un intervallo superiore al timeout previsto di default, EMC attiva automaticamente una **velocità di emergenza**, impostabile tramite dip switch, per **garantire continuità operativa**.

L'**interfaccia Modbus RTU RS485 isolata** è dotata di **parametri** di comunicazione **configurabili**. Il regolatore, se richiesto in fase d'ordine, può essere collegato a un display remoto opzionale per la gestione locale dei parametri e la visualizzazione dello stato operativo.

Alloggiato in un contenitore **IP55** in tecnopolimero, resistente a polvere, umidità e alte temperature, EMC è progettato per l'uso in **ambienti gravosi**. Grazie all'integrazione completa via Modbus, rappresenta una soluzione affidabile per la regolazione automatizzata della velocità nei ventilatori monofase.

Corrente nominale (RMS)

a 50° ambiente



Tensione di alimentazione

Opzioni disponibili:

230 Vac ± 15%

50/60 Hz:

Automatico

Principio di regolazione



Regolazione Monofase parzializzata a taglio di fase e bilanciata con la rete

Connessione Modbus RS-485 (RTU)

Progettato per **operare esclusivamente** tramite protocollo **Modbus RTU**, l'**interfaccia Modbus RTU RS485 isolata** è dotata di **parametri** di comunicazione **configurabili**. Il regolatore, se richiesto in fase d'ordine, può essere collegato a un display remoto opzionale per la gestione locale dei parametri e la visualizzazione dello stato operativo.



Sistema di regolazione



Ingressi digitali



Il regolatore è dotato di **tre ingressi** per contatti **termici TK**, che permettono il **monitoraggio** diretto delle **protezioni** dei **gruppi ventilanti**, con stato leggibile via Modbus.

Termiche motori TK

Parametri di lavoro

Registri Modbus

Caratteristiche tecniche

N° uscite connessioni motori	3
Interfaccia	Display 2x16 caratteri LCD opzionale
Protezioni elettriche	• Protezione ingressi di comando • Protezione sovratensioni di rete
Grado di protezione	IP55
Tipologie di terra compatibili	Piena conformità agli standard internazionali di messa a terra IT-TT-TN
Temperatura di lavoro	-20°C / 50°C
Peso (kg)	1,5 Kg
Dimensioni HxLxP (mm)	199 x 162 x 94



Selpro SRL

Via Padre Giovanni Piamarta, 5/11
25021 Bagnolo Mella (BS) - Italy

↗ selpro.it

↗ info@selpro.it

↗ +39 030 6821611